



Digitāls multimetrs AC/DC 600/600V Fluke 113

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V) T-RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V)
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 600Ω / 6kΩ / 60kΩ
 Kapacitātes mērīšanas diapazons (F): 1000nF / 10μF / 100μF / 9999μF
 Diodes pārbaude: 0.001...2V
 Kēdes nepārtrauktības pārbaude: Jā
 Automātiska diapazona maiņa: Jā
 Lielākās/mazākās vērtības atmiņa: Jā
 Apgaismots LCD ekrāns: Jā
 Darba temperatūra: -10...50°C
 Izmēri: 161.1x85.1x46 mm
 Svars: 404 g



1576-054-08

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
113	118.77	1576-054-08

Digitāls multimetrs AC/DC 600/600V Fluke 114

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 0.1...600mV (0.1mV) T-RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V) T-RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 0.1...600mV (0.1mV)
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V)
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 40MΩ
 Kēdes nepārtrauktības pārbaude: Jā
 Automātiska diapazona maiņa: Jā
 Lielākās/mazākās vērtības atmiņa: Jā
 Apgaismots LCD ekrāns: Jā
 Darba temperatūra: -10...50°C
 Izmēri: 167x84x46 mm
 Svars: 550 g



1576-054-13

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
114	155.43	1576-054-13

Digitāls multimetrs AC/DC 600/600V; AC/DC 10/10A Fluke 115

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 0.1...600mV (0.1mV) T-RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V) T-RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 0.1...600mV (0.1mV)
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V)
 Strāvas mērīšanas diapazons (AC): 6 / 10A (0.001 / 0.01A) T-RMS
 Strāvas mērīšanas diapazons (DC): 6 / 10A (0.001 / 0.01A)
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 40MΩ
 Kapacitātes mērīšanas diapazons (F): 1...500μF
 Kapacitātes mērīšanas diapazons (F): 1000nF / 10μF / 100μF / 9999μF
 Frekvences mērīšanas diapazons (Hz): 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 50kHz
 Diodes pārbaude: 0.001...2V
 Kēdes nepārtrauktība: 600Ω
 Automātiska diapazona maiņa: Jā
 Lielākās/mazākās vērtības atmiņa: Jā
 Apgaismots LCD ekrāns: Jā
 Darba temperatūra : -10...50°C
 Izmēri : 167x84x46 mm
 Svars: 550 g



1576-054-21

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
115	182.20	1576-054-21

Digitāls multimetrs AC/DC 600/600V; AC/DC 10/10A Fluke 116



1576-054-39

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC):	0.1...600mV (0.1mV) T-RMS
Sprieguma mērīšanas diapazons (AC):	6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V) T-RMS
Sprieguma mērīšanas diapazons (DC):	0.1...600mV (0.1mV)
Sprieguma mērīšanas diapazons (DC):	6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V)
Strāvas mērīšanas diapazons (AC):	600μA(0.01μA) T-RMS
Strāvas mērīšanas diapazons (DC):	600μA (0.01μA)
Pretestības mērīšanas diapazons (Ω):	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 40MΩ
Kapacitātes mērīšanas diapazons (F):	1...500μF
Kapacitātes mērīšanas diapazons (F):	1000nF / 10μF / 100μF / 9999μF
Frekvences mērīšanas diapazons (Hz):	100Hz / 1000Hz / 10kHz / 50kHz
Temperatūra mērīšanas diapazons:	-40...400°C
Diodes pārbaude:	0.001...2V
Ķēdes nepārtrauktība:	600Ω
Automātiska diapazona maiņa:	Jā
Lielākās/mazākās vērtības atmiņa:	Jā
Apgaismots LCD ekrāns:	Jā
Darba temperatūra :	-10...50°C
Izmēri :	167x84x46 mm
Svars:	550 g

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
116	202.97	1576-054-39

Digitāls multimetrs AC/DC 600/600V; AC/DC 10/10A Fluke 117



1576-054-47

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC):	0.1...600mV (0.1mV) T-RMS
Sprieguma mērīšanas diapazons (AC):	6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V) T-RMS
Sprieguma mērīšanas diapazons (DC):	0.1...600mV (0.1mV)
Sprieguma mērīšanas diapazons (DC):	6 / 60 / 600V (0.001 / 0.01 / 0.1V)
Strāvas mērīšanas diapazons (AC):	6 / 10A (0.001 / 0.01A) T-RMS
Strāvas mērīšanas diapazons (DC):	6 / 10A (0.001 / 0.01A)
Pretestības mērīšanas diapazons (Ω):	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 40MΩ
Kapacitātes mērīšanas diapazons (F):	1...500μF
Kapacitātes mērīšanas diapazons (F):	1000nF / 10μF / 100μF / 9999μF
Frekvences mērīšanas diapazons (Hz):	100Hz / 1000Hz / 10kHz / 50kHz
Diodes pārbaude:	0.001...2V
Ķēdes nepārtrauktība:	600Ω
Bezkontakta sprieguma testeris:	Jā
Automātiska diapazona maiņa:	Jā
Lielākās/mazākās vērtības atmiņa:	Jā
Apgaismots LCD ekrāns:	Jā
Darba temperatūra :	-10...50°C
Izmēri :	167x84x46 mm
Svars:	550 g

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
117	216.77	1576-054-47

Digitāla izolācijas mērierīce 0.1...2000MΩ Fluke 1503



1576-464-58

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC):	600V (0.1V) RMS
Sprieguma mērīšanas diapazons (DC):	600V (0.1V)
Pretestības mērīšanas diapazons (Ω):	20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ
Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 500V (Ω):	220MΩ / 200MΩ / 500MΩ
Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 1000V (Ω):	200MΩ / 2000MΩ
Apgaismots LCD ekrāns:	Jā
Darba temperatūra:	-20...55 °C
Izmēri:	203x100x50 mm
Svars:	550 g

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
1503	349.48	1576-464-58



Digitāla izolācijas mērierīce 0.01..10GΩ Fluke 1503 Fluke 1507

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 600V (0.1V) RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 600V (0.1V)
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ
 Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 50V (Ω): 20MΩ / 50MΩ
 Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 100V (Ω): 20MΩ / 100MΩ
 Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 250V (Ω): 20MΩ / 200MΩ
 Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 500V (Ω): 20MΩ / 200MΩ / 500MΩ
 Izolācijas pretestības mērīšanas diapazons pie 1000V (Ω): 200MΩ / 2000MΩ / 10GΩ
 Apgaismots LCD ekrāns: Jā
 Darba temperatūra: -20...55 °C
 Izmēri: 203x100x50 mm
 Svars: 550 g



1576-464-66

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
1507	464.20	1576-464-66

Dīcknaibles/ampērmetrs AC 100A D=12.9mm Fluke T5-600

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 1...600V RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 1...600V
 Strāvas mērīšanas diapazons (AC): 0.1...100A
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 1...1000Ω
 Knaibles atvērums: 12.9 mm
 Automātiska diapazona maiņa: Jā
 Darba temperatūra: -10...50°C
 Knaibļu atvērums: 12.9 mm
 Izmēri: 50x51x203 mm
 Svars: 300 g



1576-410-04

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
T5-600	145.53	1576-410-04

Dīcknaibles/ampērmetrs AC 100A D=12.9mm Fluke T5-1000

Sprieguma mērīšanas diapazons (AC): 1...600V RMS
 Sprieguma mērīšanas diapazons (DC): 1...1000V
 Strāvas mērīšanas diapazons (AC): 0.1...100A
 Pretestības mērīšanas diapazons (Ω): 1...1000Ω
 Knaibles atvērums: 12.9 mm
 Automātiska diapazona maiņa: Jā
 Darba temperatūra: -10...50°C
 Knaibļu atvērums: 12.9 mm
 Izmēri: 50x51x203 mm
 Svars: 300 g



1576-410-12

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
T5-1000	160.45	1576-410-12

IR termometrs -30...500 °C Fluke 62

Infrasarkano staru bezkontakta temperatūras mērierīce.
 Piemērota temperatūras noteikšanai objektiem ar ierobežotu piekļuvi.

Mērīšanas diapazons: -30...500 °C
 Precizitāte: Līdz 30 °C: +/-1.5 °C, pēc 30 °C: +/- 1.5%
 Mērīšanas laukuma atiecība (D:S): 10:1
 Lielākās vērtības atmiņa: Jā
 Apgaismots LCD ekrāns: Jā
 Izmēri: 152x101x38 mm
 Svars: 200 g



1576-670-41

Tips	Cena Ls bez PVN	Kods
62	86.87	1576-670-41