






















Savienotāja tips SLO LATVIA ARTIKULS		Savienojuma veids	Spriegums max, V	Rekomendējamā maksimālā strāva (A)	Darbības temperatūra max, °C	Vada šķērsriezums (mm <sup>2</sup> )	Vada izolācijas biezums max, (mm)	Īpašības
314	1180610253660 		600V	0,5 mm <sup>2</sup> - 5A 0,75 mm <sup>2</sup> - 7A 1,0 mm <sup>2</sup> - 9A 1,5 mm <sup>2</sup> - 12A	105°C	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem	3,8 mm	Ar gēlu pildīts. Piemērots izmantošanai vietās, kur nepieciešama mitruma izturība.
804	1180610596605 		600V	0,75 mm <sup>2</sup> - 7A 1,0 mm <sup>2</sup> - 9A 1,5 mm <sup>2</sup> - 15 A	90°C	0,75-1 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem 0,75-1,5mm <sup>2</sup> daudzstieplu vadiem	3,5 mm	Ar gēlu pildīts. Piemērots izmantošanai vietās, kur nepieciešama mitruma izturība.
558	1180014000808 		600V	0,5 mm <sup>2</sup> - 4A, 0,75 mm <sup>2</sup> - 7A 1,0 mm <sup>2</sup> - 9A 1,5 mm <sup>2</sup> - 12A	105°C	0,5-1,5 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem	3,0 mm	Degšanu Neizplatošs
560	1180610031041 		600V	0,75 mm <sup>2</sup> - 7A 1,0 mm <sup>2</sup> - 9A 1,5 mm <sup>2</sup> - 12A	105°C	0,75-1 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem 0,75-1,5mm <sup>2</sup> daudzstieplu vadiem	3,68 mm	Degšanu Neizplatošs
534	1180610085807 		600V	1,5 mm <sup>2</sup> - 15A 2,5 mm <sup>2</sup> - 20A	90°C	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem	3,68 mm	Degšanu Neizplatošs
562	1180601103171-1 		600V	2,5 mm <sup>2</sup> - 20A 4,0 mm <sup>2</sup> - 25A	90°C	2,5 mm <sup>2</sup> daudzstieplu un monolītajiem vadiem, 4mm <sup>2</sup> daudzstieplu vadiem	4,82 mm	Degšanu Neizplatošs

Visu tipu savienotāji der gan monolītiem gan daudzstieplu vara vadiem.

Savienotāja tips SLO LATVIA ARTIKULS		Spriegums max, V	Izmantojamo vadu šķērsriezumu diapazons (mm <sup>2</sup> )	Konektora tilpums, (mm <sup>2</sup> ) min-max	Darbības temperatūra max, °C	Vadu savienojumu kombināciju skaits/mm <sup>2</sup>
<b>O/B+</b> 1180610984298		600	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	1-5 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>2-6; 2-5; 2-4; 2-3; 2</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5 0,75 1,0 1,5 2,5</b> Vadu izolācija jānotīra: 0,5-0,75mm <sup>2</sup> - 16mm garumā; 1,0-2,5mm <sup>2</sup> – 13mm garumā.
<b>R/Y+</b> 1180601100250		600	0,5-6 mm <sup>2</sup>	2-16 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>5-7; 3-7; 2-8; 2-7; 2-5; 2-4; 2</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0</b> Vadu izolācija jānotīra 19mm garumā.
<b>B/G+</b> 80610984330		600	2,5-10 mm <sup>2</sup>	10-31,6 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>3-6; 2-5; 2-4; 2</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ): <b>2,5 4,0 6,0 10,0</b> Vadu izolācija jānotīra 22,2mm garumā.
<b>Y</b> 11FE510050589		600	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>	2,0-7,5 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>3-6; 2-6; 2-4; 2-3</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ): <b>0,75 1,0 1,5 2,5</b> Vadu izolācija jānotīra 12,7mm garumā.
<b>R</b> 11FE510050563		600	1-6 mm <sup>2</sup>	5,0-16 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>5-6; 4-6; 2-5; 2-4; 2</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ): <b>1,0 1,5 2,5 4,0 6,0</b> Vadu izolācija jānotīra 15,9mm garumā.
<b>951</b> 1180014000832		600	0,5-1 mm <sup>2</sup>	0,5-1 mm <sup>2</sup>	105°C	0,5mm <sup>2</sup> – 3A, 1mm <sup>2</sup> – 7,5A. Vada izolācijas biezums max, 3,8mm. Pielieto kopā ar <b>B-63-1203</b> , lai izveidotu pievienojumu ar pieslēgšanas/atslēgšanas iespēju.
<b>B-63-1203</b> Lieto ar <b>951</b> savienotāju 1180610057764		600	0,5-1 mm <sup>2</sup>	0,5-1 mm <sup>2</sup>	105°C	0,5mm <sup>2</sup> – 3A, 1mm <sup>2</sup> – 7,5A Pielieto kopā ar <b>951</b> , lai izveidotu pievienojumu ar pieslēgšanas/atslēgšanas iespēju. Vada izolācija jānotīra 9,52mm garumā.
<b>DBY-6</b> uzmavas komplekts 1180610596860		600	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>	2-7,5 mm <sup>2</sup>	105°C	Vadu skaits: <b>2-6m; 3-6d; 2-6m/d; 2-4m/d; 2-3m/d</b> Šķērsriezums (mm <sup>2</sup> ) <b>0,75 0,75 1,0 1,5 2,5</b> Komplektā ietilpst divas ar gēlu pildītas uznavas un divi <b>Y</b> tipa savienotāji. Pielietojams zem zemes. Nav UV staru izturīgs. Darbības temperatūras diapazons – 40C līdz + 105C. <b>Der: m-monolītam vadam, d - daudzstieplju vadam, m/d – abiem tiem</b>
<b>E9-BM</b> Instruments 115243350		-	-	-	-	Izmanto kopā ar visu tipu IDC (insulation displacement) savienotājiem: Scotchlok 314; 804; 558; 560; 534; 562; 951

Visu tipu savienotāji der gan monolītiem gan daudzstieplju vara vadiem.