



Slēdži un kontaktligzdas	2
Spaiļu bloki, rindspaiļes	10
Automātiskie slēdži un drošinātāji	10
Zemsprieguma rūpnieciskie komponenti	18
Releji	22
Simatic rezerves baterija	22
Temperatūras sensori	22
Signalizācijas sistēmas, avārijas izsaukums	23

Divu taustiņu slēdzis (1+1) z/a melns IP20 ar k-lampu



435TA2155-I-M01

Mehānisms ar taustiņiem bez rāmja.

Vadošanas sistēma:	2x1 polu izslēgšanas slēdzis
Darbības metode:	Balansieris/poga
Montāžas kārtība:	Mehānisms
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Materiāla kvalitāte:	Termoplastisks
Krāsa:	Melns
Apgaismojums:	Apgaismojums ar kvēlspuldzēm
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	10 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
16	3.69	435TA2155-I-M01

Dubultpārslēdzis z/a melns IP20



435TA2118-I-M00

Mehānisms ar taustiņiem bez rāmja.

Vadošanas sistēma:	Slēdzis/Pārslēdzis
Darbības metode:	Balansieris/poga
Montāžas kārtība:	Mehānisms ar centrālā pārsega plāksni
Slēdžu skaits:	2
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar spīlēm un skrūvi
Materiāls:	Metāls
Krāsa:	Melns
Apgaismojums:	Bez apgaismojuma
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	10 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
70	3.40	435TA2118-I-M00

Krusta slēdzis z/a melns IP20



435TA2117-I-M00

Mehānisms ar taustiņiem bez rāmja.

Vadošanas sistēma:	Krusta slēdzis
Darbības metode:	Balansieris/poga
Montāžas kārtība:	Mehānisms ar centrālā pārsega plāksni
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Metāls
Krāsa:	Melns
Apgaismojums:	Bez apgaismojuma
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	10 A

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
64	2.29	435TA2117-I-M00



Krusta slēdzis z/a melns IP20

Vadošanas sistēma:	Krusta slēdzis
Darbības metode:	Balansieris/poga
Montāžas kārtība:	Mehānisms ar centrālā pārsega plāksni
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Materiāls:	Metāls
Krāsa:	Melns
Apgaismojums:	Bez apgaismojuma
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20
Nominālais spriegums:	250 V
Ieslēgšanas strāva:	10 A



435TA2117-L-MM0

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
73	3.00	435TA2117-L-MM0

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. kļavas IP20 DELTA NATUR

Mehānisms ar centrālo noseģplāksni bez rāmja.

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Krāsa:	Koksne
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20



435UB1613

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	6.25	435UB1613

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. ar vāku balta IP20 DELTA I-SYSTEM

Mehānisms ar centrālo noseģplāksni bez rāmja.

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Spiedogs/indikācija:	Bez zīmoga
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Atverams vāks:	Jā
Aizsargāts no bērniem:	Jā
Krāsa:	Balts
RAL numurs (analog):	9010
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20



435UB1915

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	3.98	435UB1915

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. melna IP20 DELTA I-SYSTEM



435UB1924

Mehānisms ar centrālo noseglāksni bez rāmja.

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Aizsargāts no bērniem:	Jā
Krāsa:	Melns
RAL numurs (analogi):	9005
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Materiāla kvalitāte:	Termoplastisks
Bez halogēna:	Jā
Virsmas veids:	Spīdīga
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
70	3.40	435UB1924

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. ar vāku karbonmelna IP20 DELTA I-SYSTEM




435UB1927

Mehānisms ar centrālo noseglāksni bez rāmja.

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Atverams vāks:	Jā
Krāsa:	Melns
RAL numurs (analogi):	7016
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	3.39	435UB1927

Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. alumīnija IP20 DELTA I-SYSTEM



435UB1934

Mehānisms ar centrālo noseglāksni bez rāmja.

Modelis:	Ar zemējumu (SCHUKO)
Vietu skaits:	1
Vāks:	Centrālā pārsega plāksne
Savienojuma veids:	Kontaktdakšas skava
Aizsargāts no bērniem:	Jā
Krāsa:	Alumīnijs
RAL numurs (analogi):	9006
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Materiāla kvalitāte:	Termoplastisks
Bez halogēna:	Jā
Virsmas veids:	Spīdīga
Nominālā strāva:	16 A
Nominālais spriegums:	250 V
Frekvences diapazons:	50 ... 60 Hz
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
21	3.67	435UB1934



Datora ligzda RJ45 8(8) 1-v z/a Cat3 UTP melna DELTA LINE

Mehānisms ar centrālo noseplāksni bez rāmja.

Der instalēšanai zem apmetuma: Jā
 Stiprinājuma veids: Skrūve
 Savienotāja veids: RJ45 8(8)
 Der vairākiem savienotājiem : 1
 Kategorija: 3
 Krāsa: Melns
 Savienojuma veids: LSA
 Centra plate: Jā
 Pārklāja rāmis: Jā
 Izejas virziens: Slīps
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



4313010407-I-M00

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
23	3.00	4313010407-I-M00

Datora ligzda 2xRJ45 8(8) 2-v z/a Cat6E UTP melna DELTA LINE

Mehānisms ar centrālo noseplāksni bez rāmja.

Der instalēšanai zem apmetuma: Jā
 Stiprinājuma veids: Skrūve
 Savienotāja veids: RJ45 2x8(8)
 Der vairākiem savienotājiem : 2
 Kategorija: 6
 Krāsa: Melns
 Savienojuma veids: LSA
 Centra plate: Jā
 Pārklāja rāmis: Jā
 Ekranēšanas savienojuma montāžas metode: Skrūve
 Izejas virziens: Slīps
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



4313210405-I-M00

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	3.48	4313210405-I-M00

Rāmītis karbonmelns DELTA MIRO

Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Melns

Vietu skaits	Montāžas virziens	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1		7	1.84	435TG1111-2
2	Horizontāls	4	2.93	435TG1112-2
3	Horizontāls	11	4.04	435TG1113-2



435TG1111-2

Rāmītis balts DELTA VITA

Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 9010

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	21	0.78	435TG1141
3	1	1.47	435TG1143
4	1	2.17	435TG1144



435TG1141

Rāmītis alumīnija DELTA VITA



435TG1161

Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Plastmasa
 Bez halogēna: Jā
 Krāsa: Alumīnijs
 RAL numurs (analogi): 9006

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	45	1.59	435TG1161
2	22	1.32	435TG1162
3	11	1.37	435TG1163
4	5	2.64	435TG1164

Rāmītis 3-v kļavas DELTA NATUR



435TG1653

Vietu skaits: 3
 Montāžas virziens: Horizontāls un vertikāls
 Materiāls: Koksne
 Krāsa: Koksne

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	1	11.96	435TG1653

Dekoratīvs ieliktnis slēdžiem zelta DELTA VITA



435TG1180

Modelis: Dekoratīvs kvadrāts
 Materiāls: Plastmasa
 Materiāla kvalitāte: Termoplastisks
 Bez halogēna: Jā
 Virsma: Neapstrādāts
 Virsmas veids: Spīdīga
 Krāsa: Zelts

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	51	1.00	435TG1180

Poga ar aptveri termoregulatoram karbonmelna DELTA I-SYSTEM



435TC9255

Modelis: Pagriežama poga
 Izlietojums: Cits
 Krāsa: Melns

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	2	5.43	435TC9255

Taustiņš slēdzim melns DELTA I-SYSTEM



435TG6220

Modelis: Atsevišķs balansieris
 Spiedogs/indikācija: Bez zīmoga
 Izlietojums: Slēdzis/spiedpoga
 Materiāls: Plastmasa
 Bez halogēna: Jā
 Krāsa: Melns
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20

Vietu skaits	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	10	1.11	435TG6220



Divdaļīgs taustiņš slēdzim kļavas DELTA NATUR

Modelis: Divdaļīgs balansieris
 Spiedogs/indikācija: Bez zīmoga
 Izlietojums: Slēdzis/spiedpoga
 Materiāls: Koksne
 Krāsa: Koksne



435TG7688

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	6.69	435TG7688

Aptvere dimmerim balta DELTA I-SYSTEM

Izlietojums: Reostats
 Stiprinājuma veids: Skavas montāža
 Materiāls: Plastmasa
 Materiāla kvalitāte: Termoplastisks
 Bez halogēna: Jā
 Virsmas veids: Spīdīga
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 9010
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



435TG8353

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	1.50	435TG8353

Aptvere dimmerim bēša DELTA I-SYSTEM

Izlietojums: Reostats
 Stiprinājuma veids: Skavas montāža
 Materiāls: Plastmasa
 Materiāla kvalitāte: Termoplastisks
 Bez halogēna: Jā
 Virsmas veids: Spīdīga
 Krāsa: Bēša
 RAL numurs (analogi): 1013
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



435TG8354

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
11	1.29	435TG8354

Nosegv TAE Carbonmelns

Montāžas kārtība: Centrālā pārsega plāksne
 Izlietojums: Skaļruņa pieslēgums
 Iespiesta etiķete: Bez indikācijas lauka
 Montāžas metode: Zemapmetuma
 Materiāls: Plastmasa
 Materiāla kvalitāte: Termoplastisks
 Bez halogēna: Jā
 Virsmas veids: Spīdīga
 Krāsa: Melns
 RAL numurs (analogi): 7016
 Stiprinājuma veids: Montāža ar skrūvi
 Piemērots drošības pakāpei (IP): IP20



435TG1226-2

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	2.77	435TG1226-2

Alumīnijs UAE- nosegvirsma



435TG1258

Montāžas kārtība:	Centrālā pārsega plāksne
Izlietojums:	UAE/IAE (ISDN)
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Materiāla kvalitāte:	Termoplastisks
Bez halogēna:	Jā
Virsmas veids:	Spīdīga
Krāsa:	Alumīnijs
RAL numurs (analogi):	9006
Stiprinājuma veids:	Montāža ar skrūvi
Piemērots drošības pakāpei (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
200	2.71	435TG1258

NATUR Kļava nosegv Zagluška



435TG1650

Izlietojums:	Blīvripa
Atbalsta gredzens:	Jā
Iespiesta etiķete:	Nospiežama maināma marķējuma gredzena paliktņi
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Koksne
Krāsa:	Cits
Stiprinājuma veids:	Montāža ar spīlēm un skrūvi

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	6.18	435TG1650

PROFIL Nosegv TAE Sudrabs



435TG1760-2

Izlietojums:	Skajruņa pieslēgums
Iespiesta etiķete:	Nospiežama maināma marķējuma gredzena paliktņi
Montāžas metode:	Zemapmetuma
Materiāls:	Plastmasa
Bez halogēna:	Jā
Krāsa:	Sudrabs
RAL numurs (analogi):	9006

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	3.71	435TG1760-2

PROFIL Sudrabs UAE-Nosegv



435TG1765

Izlietojums:	UAE/IAE (ISDN)
Materiāls:	Plastmasa

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	4.75	435TG1765



Nosegv tit.balts Mod džekiem

Izlietojums: Modulāra ligzda

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	15	2.36	435TG2056



435TG2056


Audio ligzda stereo tit.balts

Komplektā centrālā noseplate.

Max: 25V AS, 60V DC, vada laukums līdz 10 kvadrātmilimetri

Montāžas kārtība: Mehānisms ar pilnīgu apvalku
 Izlietojums: Skārņu pieslēgums
 Montāžas metode: Virsapmetuma
 Materiāls: Metāls
 Materiāla kvalitāte: Alumīnijs
 Virsma: No metāla
 Krāsa: Balts
 RAL numurs (analogi): 9010
 Stiprinājuma veids: Montāža ar spīlēm un skrūvi

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	1	4.31	435TG24682-I-T00



435TG24682-I-T00

Indikatorlampiņas lēca zaļa

Krāsaina lēca: Zaļš
 Linzas forma: Taisnstūra
 Konstrukcijas veids: Augsts

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	10	2.67	435TG8062



435TG8062

Indikatorlampiņas lēca dzeltena


Krāsaina lēca: Dzeltens
 Linzas forma: Taisnstūra
 Konstrukcijas veids: Augsts

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	5	2.67	435TG8063



435TG8063

Savienojuma spaiļu bloks 1Px2 kont. 24A 5.2mm sarkans




438WA2011-1BF21

Savienojamā smalkdzīslu vada šķērsgriezums bez kabeļa galu savienojuma: 0 ... 2.5 mm²
 Nominālā In strāva: 24 A
 Nominālais spriegums: 800 V
 Savienojuma veids 1: Atsperes spaiļu pieslēgums
 savienojuma veids 2: Atsperes spaiļu pieslēgums
 Pieslēgšanas pozīcija: Virs
 Līmeņu skaits: 1
 Skavu skaits uz līmeņa: 2
 Montāžas metode: DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm
 Izolācijas materiāla veids: Termoplastisks
 Platuma/tīkla izmērs: 5.2 mm
 Augstums, ieskaitot zemāko iespējamo montāžas augstumu: 28.6 mm
 Garums: 60 mm
 Krāsa: Sarkans

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
11	0.24	438WA2011-1BF21

Savienojuma spaiļu bloks 1Px2 kont. 24A 5.2mm zils



438WA2011-1BF23

Savienojamā smalkdzīslu vada šķērsgriezums bez kabeļa galu savienojuma: 0 ... 2.5 mm²
 Nominālā In strāva: 24 A
 Nominālais spriegums: 800 V
 Savienojuma veids 1: Atsperes spaiļu pieslēgums
 savienojuma veids 2: Atsperes spaiļu pieslēgums
 Pieslēgšanas pozīcija: Virs
 Līmeņu skaits: 1
 Skavu skaits uz līmeņa: 2
 Montāžas metode: DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm
 Izolācijas materiāla veids: Termoplastisks
 Platuma/tīkla izmērs: 5.2 mm
 Augstums, ieskaitot zemāko iespējamo montāžas augstumu: 28.6 mm
 Garums: 60 mm
 Krāsa: Zils

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
29	0.24	438WA2011-1BF23

Automātiskie slēdži un drošinātāji

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 1P 30mA 4.5kA AC-tips



435SU1353-1KK10

Polu skaits: 1
 Nominālais spriegums: 230 V
 Bojājuma nominālā strāva: 0.3 A
 Montāžas metode: DIN sliede (DRA)
 Noplūdes strāvas veids: AC
 Īsslēguma pārtraukšanas jauda: 4.5 kA
 Frekvence: 50 Hz
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
 Iebūvēts dziļums: 70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10 A	7	13.23	435SU1353-1KK10
16 A	9	13.25	435SU1353-1KK16
20 A	17	13.25	435SU1353-1KK20
25 A	10	13.25	435SU1353-1KK25
32 A	10	13.25	435SU1353-1KK32



Noplūdes strāvas autom. slēdzis 1P 30mA 6kA AC-tips

Polu skaits:	1
Nominālais spriegums:	230 V
Bojājuma nominālā strāva:	0.3 A
Montāžas metode:	DIN sliede (DRA)
Noplūdes strāvas veids:	AC
Īsslēguma pārtraukšanas jauda:	6 kA
Frekvence:	50 Hz
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Iebūvēts dzijums:	70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
20 A	8	12.19	435SU1356-0KK20
25 A	8	12.19	435SU1356-0KK25
32 A	10	12.19	435SU1356-0KK32



435SU1356-0KK20

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 2P 30mA 10kA A-tips

Polu skaits:	2
Nominālais spriegums:	230 V
Bojājuma nominālā strāva:	0.03 A
Montāžas metode:	DIN sliede (DRA)
Noplūdes strāvas veids:	A
Īsslēguma pārtraukšanas jauda:	10 kA
Izlādņa jauda:	1 kA
Frekvence:	50 Hz
Izmērs (saskaņā ar DIN 43880):	2

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
25 A	42	11.05	435SM3312-6
40 A	10	11.05	435SM3314-6



435SM3312-6

Noplūdes strāvas autom. slēdzis 4P 30mA 10kA A-tips

Polu skaits:	4
Nominālais spriegums:	400 V
Bojājuma nominālā strāva:	0.03 A
Montāžas metode:	DIN sliede (DRA)
Noplūdes strāvas veids:	A
Nominālā ieslēgšanas jauda:	10 kA
Izlādņa jauda:	1 kA
Frekvence:	50 Hz
Izmērs (saskaņā ar DIN 43880):	4

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
25 A	16	11.97	435SM3342-6
40 A	3	12.76	435SM3344-6
63 A	7	26.29	435SM3346-6



435SM3342-6

Automātiskais slēdzis 1P C līkne 6kA

Atbrīvošanas parametrs:	C
Polu skaits:	1
Nominālais spriegums:	230 V
Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898:	6 kA
Sprieguma veids:	AC
Strāvas ierobežošanas klase:	3
Frekvence:	50 Hz
Iebūvēts dzijums:	70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
13 A	18	1.43	435SY6113-7
40 A	3	1.77	435SY6140-7



435SY6113-7

Automātiskais slēdzis 1P B līkne 6kA



435SY6120-6

Atbrīvošanas parametrs: B
 Polu skaits: 1
 Nominālais spriegums: 230 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 6 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Iebūvēts dziļums: 70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
20 A	153	1.39	435SY6120-6
32 A	44	1.79	435SY6132-6
40 A	12	1.77	435SY6140-6

Automātiskais slēdzis 3P B līkne 6kA



435SY6306-6

Atbrīvošanas parametrs: B
 Polu skaits: 3
 Nominālais spriegums: 400 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 6 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Iebūvēts dziļums: 70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6 A	32	5.31	435SY6306-6
10 A	27	5.52	435SY6310-6
13 A	12	5.39	435SY6313-6
16 A	36	4.76	435SY6316-6
20 A	53	4.75	435SY6320-6
25 A	58	4.76	435SY6325-6
32 A	23	5.52	435SY6332-6
40 A	20	6.93	435SY6340-6
50 A	23	7.68	435SY6350-6
63 A	24	8.56	435SY6363-6

Automātiskais slēdzis 3P C līkne 6kA



435SY6306-7

Atbrīvošanas parametrs: C
 Polu skaits: 3
 Nominālais spriegums: 400 V
 Īsslēguma nominālā atslēgšanas spēja EN 60898: 6 kA
 Sprieguma veids: AC
 Strāvas ierobežošanas klase: 3
 Frekvence: 50 Hz
 Iebūvēts dziļums: 70 mm

Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
6 A	23	5.32	435SY6306-7
10 A	7	5.31	435SY6310-7
13 A	4	6.06	435SY6313-7
16 A	14	5.01	435SY6316-7
32 A	3	5.52	435SY6332-7
40 A	5	7.04	435SY6340-7
50 A	5	7.74	435SY6350-7

**Modulārais slodzes atvienošanas slēdzis 1P 32A 230V**

ieslēgšanas funkcija:	Izslēgts slēdzis
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO):	1
Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC):	0
Pārslēdzamo kontaktu skaits:	0
Nominālā strāva:	32 A
Nominālais spriegums:	230 V
Sprieguma veids:	AC
Kopējais moduļu skaits:	1
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
17	1.89	435TE8211



435TE8211

Modulārais slodzes atvienošanas slēdzis 3P 400V

ieslēgšanas funkcija:	Izslēgts slēdzis
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO):	3
Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC):	0
Pārslēdzamo kontaktu skaits:	0
Nominālais spriegums:	400 V
Īsslēguma pārtraukšanas jauda:	10 kA
Sprieguma veids:	AC

Nominālā strāva	Kopējais moduļu skaits	Iebūvēts dziļums	Aizsardzības pakāpe (IP)	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
40 A				17	6.25	435TE8413
63 A	3	70 mm	IP20	18	6.08	435TE8523
100 A	3	70 mm	IP20	3	8.64	435TE8723
125 A	3	70 mm	IP20	10	84.84	435TE8813



435TE8523

Neatkarīgais impulsa atslēdzējs AC110-415V

Ierīces montāža:	Miniaturš automātiskais slēdzis (MCB)
Papildaprīkojums:	Šunts atvienotājs (barošanas atslēgšanai)-
Montāžas platums (TE):	1
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO):	0
Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC):	0
Pārslēdzamo kontaktu skaits:	0
Bojājumu signalizācijas slēdžu skaits:	0
Nominālais spriegums:	415 V
Kontroles sprieguma veids:	AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	5.88	435ST3030



435ST3030

Modulārais vadības slēdzis 125A 400V

ieslēgšanas funkcija:	Vadības slēdzis
Nominālā strāva:	125 A
Nominālais spriegums:	400 V
Kopējais moduļu skaits:	3

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
7	6.33	435TE7813



435TE7813

Spiedpoga pelēka 20A ar baltu lampiņu 1NO+1NC



435TE4806

Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 1
 Normāli atvērtu kontaktu skaits (NO): 1
 Pārslēdzamo kontaktu skaits: 0
 Nominālā strāva: 20 A
 Nominālais spriegums: 230 V
 Sprieguma veids: AC
 Kupola krāsa: Balts
 Krāsaina poga: Pelēks
 Iebūvēts dziļums: 64 mm
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
9	2.68	435TE4806

Kontakors 20A 230V AC 1NO+1NC



435TT5801-0

Darbības nominālais spriegums: 0 ... 440 V
 Darbības nominālā strāva: 20 A
 Derīguma kategorija: 3
 Ierosināšanas nominālā strāva: 230 V
 Sprieguma veids (darba spriegums): AC
 Sprieguma veids (ieroses spriegums): AC
 Normāli atvērtu kontaktu skaits (NO): 1
 Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 1
 Kvēlspuldzes maksimālā slodze: 4000 W
 Iebūvēts dziļums: 64 mm
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
20	9.85	435TT5801-0

Kontakors 20A 230V AC 2NO+0NC



435TT5800-0

Darbības nominālais spriegums: 0 ... 440 V
 Darbības nominālā strāva: 20 A
 Derīguma kategorija: 3
 Ierosināšanas nominālā strāva: 230 V
 Sprieguma veids (darba spriegums): AC
 Sprieguma veids (ieroses spriegums): AC
 Normāli atvērtu kontaktu skaits (NO): 2
 Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 0
 Kvēlspuldzes maksimālā slodze: 4000 W
 Kopējais moduļu skaits: 1
 Iebūvēts dziļums: 64 mm
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
24	8.93	435TT5800-0

Kontakors 63A 230V AC 4NO+0NC



435TT5750-0

Darbības nominālais spriegums: 440 V
 Darbības nominālā strāva: 63 A
 Ierosināšanas nominālā strāva: 230 V
 Sprieguma veids (darba spriegums): AC
 Sprieguma veids (ieroses spriegums): AC/DC
 Normāli atvērtu kontaktu skaits (NO): 4
 Normāli aizvērtu kontaktu skaits (NC): 0
 Kopējais moduļu skaits: 3

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	26.75	435TT5750-0

**Gaismas indikators sadalnei sarkans 230V AC 0.4W**

Kupola krāsa:	Sarkans
Spuldze:	Kvēlspuldze
Spuldzes maksimālā jauda:	0.4 W
Nominālais spriegums:	230 V
Sprieguma veids:	AC
Kopējais moduļu skaits:	1
Iebūvēts dziļums:	70 mm
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20



435TE5804

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
15	2.47	435TE5804

Laika relejs 1s...5min 10A1W

Ierosināšanas veids:	Analogs ar vienu funkciju
Funkcija:	Operatīvā aizture
1. intervāla bloks:	Sekundes/minūtes
1. intervāls no/līdz:	0.25 ... 5
Montāžas metode:	DIN sliede
Kopējais moduļu skaits:	1
Iebūvēts augstumā :	64 mm
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO):	0
Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC):	0
Pārslēdzēju skaits:	1
Vadības spriegums 1:	220 ... 240 V
Vadības sprieguma 1 veids:	AC
Sprieguma 1 frekvences kontrole:	50 ... 60 Hz
Padeves sprieguma diapazons :	220 ... 240 V
Barošanas sprieguma veids:	AC



435TT3181

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	17.65	435TT3181

Laika relejs 1s...10s 3A1W

Ierosināšanas veids:	Analogs ar vienu funkciju
Funkcija:	Atslēgšanas aizkave
1. intervāla bloks:	Sekundes/minūtes
1. intervāls no/līdz:	1 ... 0.167
Montāžas metode:	DIN sliede
Kopējais moduļu skaits:	1
Iebūvēts augstumā :	64 mm
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO):	0
Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC):	0
Pārslēdzēju skaits:	1
Vadības spriegums 1:	110 ... 240 V
Vadības sprieguma 1 veids:	AC/DC
Sprieguma 1 frekvences kontrole:	50 ... 60 Hz
Padeves sprieguma diapazons :	110 ... 240 V
Barošanas sprieguma veids:	AC
Nominālā ieslēgšanas strāva pie 250 V maiņstrāvas:	5 A



435TT3184

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
8	22.52	435TT3184

Taimers DAY 1 NO 230V



437LF5301-1

Montāžas metode:	DIN sliede
Kanālu skaits:	1
Padeves sprieguma diapazons :	230 V
Barošanas sprieguma veids:	AC
Barošanas strāvas frekvence no/līdz:	50 ... 60 Hz
Autonomija gados:	10
Autonomija uz dienu:	2.5 s
24 h programma:	Jā
Kvarca vadīts:	Jā
Kontakta veids:	Normāli atvērts kontakts
Kanāla 1 Tsākais ielēgšanas laiks:	30 min
Pārbīdīšanas sadalīšanas programma 1:	30 min
Iepriekšēja ielēgšanas izvēle:	Jā
Nominālā ielēgšanas strāva pie 250 V maiņstrāvas:	16 A
Slēdža kontakts bez potenciāla:	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP20
Kopējais moduļu skaits:	1
Platums:	18 mm

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	2	25.27	437LF5301-1

Zemsprieguma HRC drošinātājs gL/gG



433NA3003

Nominālais spriegums:	690 V
Utilizācijas kategorija:	gL/gG (kabeļa aizsardzība/aprīkojuma aizsardzība)
Drošinātāju statusa indikatoru tips:	Augšējā drošinātāja statusa indikators

DIN izmērs	Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
NH0	10 A	6	3.19	433NA3003
NH1	200 A	2	10.27	433NA3140-6
NH1	224 A	66	2.38	433NA3142
NH2	200 A	2	12.31	433NA3240-6
NH2	250 A	2	13.07	433NA3244-6
NH4a	500 A	3	63.80	433NA3665

Cilindriskais drošinātājs



433NW6003-1

Utilizācijas kategorija: gL/gG (kabeļa aizsardzība/aprīkojuma aizsardzība)

Izmērs	Nominālā strāva	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10x38 mm	10 A	7	0.82	433NW6003-1
10x38 mm	20 A	10	0.83	433NW6007-1
14x51 mm	16 A	10	0.91	433NW6105-1
14x51 mm	20 A	9	0.91	433NW6107-1
14x51 mm	25 A	10	0.91	433NW6110-1
14x51 mm	40 A	9	1.08	433NW6117-1
14x51 mm	50 A	10	1.08	433NW6120-1
22x58 mm	16 A	7	1.57	433NW6205-1
22x58 mm	20 A	1	1.57	433NW6207-1
22x58 mm	32 A	0	1.58	433NW6212-1
22x58 mm	40 A	10	1.65	433NW6217-1
22x58 mm	50 A	10	1.65	433NW6220-1
22x58 mm	63 A	10	1.65	433NW6222-1
22x58 mm	100 A	10	1.83	433NW6230-1

**Cilindriskā drošinātāja turētājs 1P 14x51mm**

Drošinātāja izmēram: 14x51 mm

Polu skaits: 1

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	4.65	433NW7111



433NW7111

Cilindriskā drošinātāja turētājs 3P 10x38mm

Drošinātāja izmēram: 10x38 mm

Polu skaits: 3

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	5.94	433NW7033



433NW7033

Cilindriskā drošinātāja turētājs 3P 14x51mm

Drošinātāja izmēram: 14x51 mm

Polu skaits: 3

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
4	14.30	433NW7131



433NW7131

Cilindriskā drošinātāja turētājs 3P 22x58mm

Drošinātāja izmēram: 22x58 mm

Polu skaits: 3

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	19.86	433NW7231



433NW7231

Elektromagnētiskais kontaktors 230V AC



433RT1024-1AP00

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 230 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 0
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 0
 Galvenās ķēdes strāvas pieslēgšanas tips: Skrūves pieslēgums
 Maģistrāles kontaktu skaits, normāli aizvērti (NC): 0
 Maģistrāles kontaktu skaits, normāli atvērti (NO): 3

Nominālās darbības strāva, AC-3, 400 V	Nominālā darbības strāva le pie AC-1, 400 V	Nominālā darbības strāva le pie AC-3, 400 V	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5.5 kW	40 A	12 A	8	7.11	433RT1024-1AP00
22 kW	55 A	50 A	4	30.45	433RT1036-1AP00
37 kW	120 A	80 A	5	52.42	433RT1045-1AL20
45 kW		95 A	3	66.39	433RT1046-1AL20

Elektromagnētiskais kontaktors 220...240V AC/DC



433RT1054-1AP36

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 220 ... 240 V
 Vadības nominālā barošanas strāva pie līdzstrāvas: 220 ... 240 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC/DC
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 2
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 2
 Galvenās ķēdes strāvas pieslēgšanas tips: Skrūves pieslēgums
 Maģistrāles kontaktu skaits, normāli aizvērti (NC): 0
 Maģistrāles kontaktu skaits, normāli atvērti (NO): 3

Nominālās darbības strāva, AC-3, 400 V	Nominālā darbības strāva le pie AC-1, 400 V	Nominālā darbības strāva le pie AC-3, 400 V	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
55 kW	160 A	115 A	1	76.25	433RT1054-1AP36
75 kW	185 A	150 A	2	114.92	433RT1055-6AP36
90 kW	215 A	185 A	1	144.82	433RT1056-6AP36

Motora aizsardzības automātiskais slēdzis

Atteices atklāšanas fāze: Jā
 Tehnisko ierīču atslēgšana: Termomagnētisks
 Galvenās ķēdes strāvas pieslēgšanas tips: Skrūves pieslēgums
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20



433RV1021-0AA10

Pārslodzes strāvas iestatījumu diapazons	Elektroniskā versija	Nominālā pastāvīgā strāva I _n	Nominālās darbības strāva, AC-3, 400 V	Īssavienojuma nominālā novēršanas spēja I _{cu} pie 400 V, maiņstrāvai	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
0.11 ... 0.16 A	2.1 A	0.16 A	0.04 kW	100 kA	1	13.08	433RV1021-0AA10
0.14 ... 0.2 A	2.6 A	0.2 A	0.06 kW	100 kA	1	12.03	433RV1021-0BA10
0.18 ... 0.25 A	3.3 A	0.25 A	0.06 kW	100 kA	1	12.03	433RV1021-0CA10
0.22 ... 0.32 A	4.2 A	0.32 A	0.09 kW	100 kA	1	12.27	433RV1021-0DA10
0.28 ... 0.4 A	5.2 A	0.4 A	0.09 kW	100 kA	1	12.27	433RV1021-0EA10
0.9 ... 1.25 A	16 A	1.25 A	0.37 kW	100 kA	1	13.08	433RV1021-0KA10
1.4 ... 2 A	26 A	2 A	0.75 kW	100 kA	2	13.30	433RV1021-1BA10
1.8 ... 2.5 A	33 A	2.5 A	0.75 kW	100 kA	8	13.30	433RV1021-1CA10
2.8 ... 4 A	52 A	4 A	1.5 kW	100 kA	4	13.61	433RV1021-1EA10
3.5 ... 5 A	65 A	5 A	1.5 kW	100 kA	3	10.78	433RV1021-1FA10
4.5 ... 6.3 A	82 A	6.3 A	2.2 kW	100 kA	5	13.30	433RV1021-1GA10
7 ... 10 A	130 A	10 A	4 kW	100 kA	1	12.01	433RV1021-1JA10
14 ... 20 A	260 A	20 A	7.5 kW	50 kA	2	6.99	433RV1021-4BA10
17 ... 22 A	286 A	22 A	11 kW	50 kA	3	9.51	433RV1021-4CA10



Termiskais pārslodzes relejs 1NO/1NC

Montāžas metode:	Tieša pievienošana
Galvenās ķēdes strāvas pieslēgšanas tips:	Skrūves pieslēgums
Normāli aizvērti (NC) palīgkontaktu skaits:	1
Normāli atvērti (NO) palīgkontaktu skaits:	1
Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits:	0
Atslēguma klase:	10. klase

Strāvas regulēšanas diapazons	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
0.9 ... 1.25 A	1	4.57	433RU1116-0KB0
0.7 ... 1 A	1	4.73	433RU1116-0JB0
1.4 ... 2 A	2	4.95	433RU1116-1BB0
2.2 ... 3.2 A	1	5.23	433RU1116-1DB0
2.8 ... 4 A	2	4.78	433RU1116-1EB0
3.5 ... 5 A	2	10.90	433RU1116-1FB0
4.5 ... 6.3 A	2	10.90	433RU1116-1GB0
5.5 ... 8 A	1	8.01	433RU1116-1HB0
7 ... 10 A	1	5.40	433RU1116-1JB0
9 ... 12 A	3	5.57	433RU1116-1KB0
11 ... 16 A	2	6.65	433RU1126-4AB0
14 ... 20 A	3	6.90	433RU1126-4BB0
17 ... 22 A	3	6.90	433RU1126-4CB0
20 ... 25 A	3	12.94	433RU1126-4DB0
22 ... 32 A	3	12.35	433RU1136-4EB0



433RU1116-0KB0

Ķemmveida fāzes kopne 1-f 10mm² izolēta

Fāžu skaits:	1
Šķērsgriezums:	10 mm ²
Nominālā pastāvīgā strāva I _n :	50 A
Elektriskā savienojuma veids:	Tapa
Izolēts:	Jā
Maks. nominālais darba spriegums U _e :	500 V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	0.55	435ST3602



435ST3602

Ķemmveida fāzes kopne 1-f 16mm² 210mm izolēta

Fāžu skaits:	1
Šķērsgriezums:	16 mm ²
Garums:	210 mm
Elektriskā savienojuma veids:	Tapa
Izolēts:	Jā

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	1.00	435ST3632




435ST3632

Ķemmveida fāzes kopne 3-f 225mm izolēta

45mm	
Fāžu skaits:	3
Garums:	225 mm
Nominālā pastāvīgā strāva I _n :	63 A
Elektriskā savienojuma veids:	Dakša
Izolēts:	Jā
Maks. nominālais darba spriegums U _e :	690 V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
7	3.45	433RV1915-1DB



433RV1915-1DB

Rūpnieciskais automātiskais slēdzis 25A VL 160X



Nominālā pastāvīgā strāva I_n: 25 A
 Polu skaits: 4
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	72.42	433VL1725-1EH43-0AA0

433VL1725-1EH43-0AA0

Rūpnieciskais automātiskais slēdzis VL 250N



Īssavienojuma nominālā novēršanas spēja I_{cu} pie 400 V, 50 Hz, maiņstrāvai: 55 kA
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 0
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 0
 Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits: 0
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	Pārslodzes strāvas iestatījumu diapazons	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
200 A	160 ... 200 A	5	147.21	433VL3720-1DC36-0AA0
250 A	200 ... 250 A	1	132.57	433VL3725-1DC36-0AA0

433VL3725-1DC36-0AA0

Rūpnieciskais automātiskais slēdzis VL 400N



Īssavienojuma nominālā novēršanas spēja I_{cu} pie 400 V, 50 Hz, maiņstrāvai: 55 kA
 Normāli aizvērto (NC) palīgkontaktu skaits: 0
 Normāli atvērto (NO) palīgkontaktu skaits: 0
 Papildkontakti, mainīgo kontaktu skaits: 0
 Polu skaits: 3
 Aizsardzības pakāpe (IP): IP20

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	Pārslodzes strāvas iestatījumu diapazons	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
315 A	250 ... 315 A	1	223.67	433VL4731-1DC36-0AA0
400 A	320 ... 400 A	3	243.03	433VL4740-1DC36-0AA0

433VL4731-1DC36-0AA0

Pārsprieguma slāpētāja modulis ar varistoru 127...240V AC/DC



Funkcija: Mainīgs rezistors (sprieguma jutīgs rezistors)
 Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 127 ... 240 V
 Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 60HZ: 127 ... 240 V
 Vadības nominālā barošanas strāva pie līdžstrāvas: 150 ... 250 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC/DC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	2.50	433RT1926-1BD00

433RT1926-1BD00

Kontaktora spole 24V AC



Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 24 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
10	3.33	433RT1924-5AB01

433RT1924-5AB01



Kontakora spole 24V AC

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 24 V
Piedziņas sprieguma veids: AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	4.52	433RT1934-5AB01



433RT1934-5AB01

Kontakora spole 110V AC

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 110 V
Piedziņas sprieguma veids: AC

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
3	4.52	433RT1934-5AF01




433RT1934-5AF01

Savienošanas elements

Der vairākiem poliem: 3
Modelis: Tiešā ķēde

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
15	1.50	433RA1921-1AA00




433RA1921-1AA00

Savienošanas elements

Der vairākiem poliem: 3
Modelis: Tiešā ķēde

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	1.41	433RA1921-1DA00




433RA1921-1DA00

Savienošanas elements

Der vairākiem poliem: 3
Modelis: Tiešā ķēde

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
5	3.22	433RA1931-1AA00



433RA1931-1AA00

Releji

SIEMENS



Pārslēdzējs 230V AC 1CO



43LZX:RT3A4T30

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 230 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC
 Pārslēdzējkontakta skaits: 1

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
2	4.81	43LZX:RT3A4T30

Temperatūras kontroles relejs 24V AC/DC 1NO+1NC



433RS1000-1CD00

Vadības nominālā barošanas strāva pie maiņstrāvas 50HZ: 24 V
 Vadības nominālā barošanas strāva pie līdžstrāvas: 24 V
 Piedziņas sprieguma veids: AC/DC
 Normāli aizvērto kontaktu skaits (NC): 1
 Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 1

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	33.36	433RS1000-1CD00

Simatic rezerves baterija

Simatic rezerves baterija



436ES7971-2BA00-0AA0

Primārā sprieguma diapazons : 3.6 V

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	9.03	436ES7971-2BA00-0AA0

Temperatūras sensori

Virsmas temperatūras sensors LG-Ni1000



43QAD22

Modelis: Grīdas sensors

Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
1	13.95	43QAD22



Sienas stiprinājums MV 1

	Noliktavā	Cena Ls bez PVN	Kods
	2	16.80	43BPZ:3950450001



43BPZ:3950450001