




Koniskie stabi

Ielu apgaismojuma stabi

Modelis: Konisks
 Materiāls: Tērauds
 Virsma: Galvanizēts
 Pārbaudes lūku skaits: 1
 Konsoles garums: 1000 mm
 Augšējais diametrs: 60 mm

Gaismas centra augstums	Tips	Kods
6 m	STREET POLE	10N122779A
8 m	STREET POLE	10N122778A
10 m	STREET POLE	10N122780A



Parka stabi

Modelis: Cilindrisks
 Materiāls: Tērauds
 Virsma: Galvanizēts
 Saliekams: Jā
 Augšējais diametrs: 60 mm

Gaismas centra augstums	Tips	Kods
3 m	P3,5	60P35
4 m	P4,5	60P45
5 m	P5,5	60P55
6 m	P6,5	60P65



Stabu pamati


Apgaismojuma staba pamats P-0.8

Apgaismojuma staba pamats P-0.8 (staba augstums līdz 5 m)

Izmēri (mm): H: 700D1: 300D2: 260B1: 145U: 400B2: 130

Svars (kg): 100

Tips	Kods
P-0.8	494607669-1



494607669-1


Apgaismojuma staba pamats P-1

Apgaismojuma staba pamats P-1 (staba augstums līdz 6 m bez konsoles)

Izmēri (mm): H: 950D1: 320D2: 260B1: 150U: 400B2: 135

Svars (kg): 122


Tips	Kods
P-1	494607672



494607672

Apgaismojuma staba pamats P-1.3

Apgaismojuma staba pamats P-1.3 (staba augstums līdz 8 m)



494607378-1

Izmēri (mm):

H: 1300

D1: 490

D2: 300

B1: 170

U: 480

B2: 160

Svars (kg): 295

Tips


Kods

P-1.3

494607378-1

Apgaismojuma staba pamats P-2

Apgaismojuma staba pamats P-2 (staba augstums līdz 10 m)



494607378-2

Izmēri (mm):

H: 1250

D1: 600

D2: 330

B1: 190

U: 580

B2: 170

Svars (kg): 360

Tips


Kods

P-2

494607378-2

Apgaismojuma staba pamats P-4

Apgaismojuma staba pamats P-4 (staba augstums līdz 12 m)



494607678-3

Izmēri (mm):

H: 1500

D1: 650

D2: 420

B1: 245

U: 680

B2: 230

Svars (kg): 722

Tips

Kods

P-4

494607678-3



Hornet ielu gaismekļi

Pielietojums: ārpus telpām, ceļu apgaismojums pilsētās, stāvvietās un rūpnieciskās zonās.

Montāžas metode:	Sānu ieeja
Spuldze:	Augsta spiediena nātrija tvaiku spuldze
Spuldzes turētājs:	E40
Korpusa materiāls:	Plastmasa
Korpusa krāsa:	Pelēks
Der spuldžu skaitam:	1
Nominālais spriegums no/līdz:	220 ... 230 V
Gaismas vadības ierīce:	Tradicionālais balasts
Aizdedze:	Nav nepieciešams
Komplektā aizdedze:	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP65
Piemērots augšējam galam ar izmēriem no/līdz:	50 ... 60 mm
Trieciena slodze:	IK08
Aizsardzības klase:	I



0654003

Spuldzes maksimālā jauda	Tips	Kods
150 W	HORNET 150S	0654003
100 W	HORNET 100S	0654006

PHILIPS

Philips SGS un HGS ielu gaismekļi

Pielietojums: ceļu, parku, ielu, tuneļu apgaismojums.

Montāžas metode:	Posteņa augšas/sānu ieeja
Spuldzes turētājs:	E40
Korpusa materiāls:	Plastmasa
Korpusa krāsa:	Pelēks
Der spuldžu skaitam:	1
Nominālais spriegums no/līdz:	230 ... 240 V
Gaismas vadības ierīce:	Balsts ar nelielu zudumu līmeni
Aizdedze:	Tradicionāls
Komplektā aizdedze:	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP):	IP65
Piemērots augšējam galam ar izmēriem no/līdz:	50 ... 60 mm
Aizsardzības klase:	II



01910401901112

Spuldze	Spuldzes maksimālā jauda	Tips	Kods
Halogēna spuldze	70 W	SGS101	01910401901112
Dzīvsudraba spuldze	125 W	HGS101	01910401901012
Dzīvsudraba spuldze	250 W	HGS102	01910401901312
Dzīvsudraba spuldze	100 W	SGS102	01910401901412
Dzīvsudraba spuldze	150 W	SGS102	01910401901512
Augsta spiediena nātrija tvaiku spuldze	250 W	SGS102	01910401901612


Konsoles



L-veida konsoles


Piederumu veids: Augšdaļa
 Materiāls: Tērauds

	Tips	Kods
	L-VEIDA	49000031
	L-VEIDA	49000040
	L-VEIDA	49000041



49000031

T-veida konsoles



49000037

Piederumu veids: Augšdaļa
 Materiāls: Tērauds

Tips	Kods
T-VEIDA	49000037
T-VEIDA	49000038

Aksesuāri stabiem

Gumijas blīves stabiem



60GBRG

Tips GB-RG: gumijas blīve 4-10m stabam
 Tips GB04RB: gumijas blīve 3-6 m parka stabam

Tips	Kods
GB-RG	60GBRG
GB04RB	60GB04RB



Nozarošanas spaiļu komplekts SV15



04SV15

Komplektā ietilpst:
 • trīs fāzes savienotāji KE 10.1
 • viens neitrāles savienotājs KE 10.3
 • viens 0,35 m garš 16 mm² zemējuma vads ar kabelkurpi.

Tips	Kods
	04SV15

Apgaismošanas balstu armatūra SV15.11



04SV15.11

Komplektā ietilpst:
 • trīs fāzes savienotāji KE 10.1
 • viens neitrāles savienotājs KE 10.3, 0,35 m garš 16 mm² zemējuma vads ar kabelkurpi
 • drošinātāju pamatne SVV 1.10.

Tips	Kods
	04SV15.11



Kīļskrūve DIN 914 10x16 (stabam)

Pielietojums: dažādu metāla detaļu fiksācijai

Komplektā ir 8 gab.

Materiāls:	Tērauds
Materiāla kvalitāte:	Nerūsējošs tērauds A2-70
Virsmā:	Neapstrādāts
Vītnes metriskais izmērs (M.):	10
Garums:	16 mm
Galviņas forma:	Cilindrs



35914-10*16

Tips

Kods

35914-10*16

Spuldzes ielu gaismekļiem



Augsta spiediena nātrija tvaiku spuldzes

Lampas jauda:	100 W
Kontaktlīdzda:	E40
Lampas forma:	Viena gala cauruļvads
Krāsas atveidojuma indekss:	<20 (4. klase)
Krāsas temperatūra:	2000 K
Diametrs:	47 mm
Elektriskās izlādes lampu skaits:	1
Modelis:	Tīrs

Gaismas plūsma	Lampas efektivitāte	Kopējais garums	Tips	Kods
9000 lm	90 lm/W	210 mm	NAV-T 100W E40	144008321087287
15000 lm	100 lm/W	210 mm	NAV-T 150W E40	144050300015668
28000 lm	112 lm/W	257 mm	NAV-T 250W E40	144050300015675



144050300015668

Dzīvsudraba spuldzes

Krāsas atveidojuma indekss: 20-59 (3. klase)
Lampas forma: Elipsoīds

Lampas jauda	Gaismas plūsma	Kontaktlīdzda	Krāsas temperatūra	Kopējais garums	Tips	Kods
80 W	3800 lm	E27	4200 K	155 mm	HQL 80W E27	144050300012360
125 W	6300 lm	E27	4200 K	168 mm	HQL 125W E27	144050300012377
250 W	13000 lm	E40	4000 K	226 mm	HQL 250W E40	144050300015064



144050300012360