

Akcija!

www.SLO.lv

Spēkā no 14.06.10. līdz 14.07.10. !



J.PRÖPSTER
Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial



Pārsprieg. novadītājs B+C 1-pol.

Sistēmas konfigurācija TN-C, Polu veids 1, Zibens impulsa strāva (10/350) 8 kA, Izlādņa nominālā strāva (8/20) 60 kA, Maksimālais nepārtrauktais spriegums AC 280 V, Maksimālais pastāvīgais spriegums DC 350 V, Nominālais spriegums AC 230 V, Sprieguma aizsardzības līmenis 1.5 kV, Montāžas metode DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm, DIN izmērs 1 modulāra atstarpe, Vada šķērsgriezums no/līdz 6 ... 50 mm², Vada šķērsgriezums (ciets, savīts) 6 ... 35 mm², Kategorija 1. tipam

Tips	Kods	Cena bez PVN
	01207 200	24,50 LVL

Pārsprieg. novadītājs B+C 3-pol. N/PE

Sistēmas konfigurācija TT, Polu veids 3+N/PE, Zibens impulsa strāva (10/350) 20 kA, Izlādņa nominālā strāva (8/20) 60 kA, Maksimālais nepārtrauktais spriegums AC 280 V, Maksimālais pastāvīgais spriegums DC 350 V, Nominālais spriegums AC 230 V, Sprieguma aizsardzības līmenis 1.5 kV, Montāžas metode DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm, DIN izmērs 4 modulāra atstarpe, Vada šķērsgriezums no/līdz 6 ... 50 mm², Vada šķērsgriezums (ciets, savīts) 6 ... 35 mm², Ar tālvadāmu signalizācijas kontaktu, Kategorija 1. tipam


Tips	Kods	Cena bez PVN
	01207 242	87,78 LVL



Pārsprieg. novadītājs B+C 3-pol.

Sistēmas konfigurācija TN-C, Polu veids 3, Zibens impulsa strāva (10/350) 24 kA, Izlādņa nominālā strāva (8/20) 150 kA, Maksimālais nepārtrauktais spriegums AC 280 V, Maksimālais pastāvīgais spriegums DC 350 V, Nominālais spriegums AC 230 V, Sprieguma aizsardzības līmenis 1.5 kV, Montāžas metode DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm, DIN izmērs 3 modulāra atstarpe, Vada šķērsgriezums no/līdz 3 ... 50 mm², Vada šķērsgriezums (ciets, savīts) 6 ... 35 mm², Kategorija 1. tipam

Tips	Kods	Cena bez PVN
	01207 230	69,05 LVL



Pārsprieg. novadītājs B+C 4-pol.

Sistēmas konfigurācija TN-S, Polu veids 4, Zibens impulsa strāva (10/350) 32 kA, Izlādņa nominālā strāva (8/20) 150 kA, Maksimālais nepārtrauktais spriegums AC 280 V, Maksimālais pastāvīgais spriegums DC 350 V, Nominālais spriegums AC 230 V, Sprieguma aizsardzības līmenis 1.5 kV, Montāžas metode DIN sliede (augšējā sliede) 35 mm, DIN izmērs 4 modulāra atstarpe, Vada šķērsgriezums no/līdz 6 ... 50 mm², Vada šķērsgriezums (ciets, savīts) 6 ... 35 mm², Ar tālvadāmu signalizācijas kontaktu, Kategorija 1. tipam

Tips	Kods	Cena bez PVN
	01207 252	94,58 LVL

SLO Latvia, SIA • Malēju iela 1a • Tālr.:67114444 • Fakss:67114040 • e-pasts:slo-latvia@slo.lv

Filiāles:

Daugavpils • 1.Preču iela 1 • Tālr.:65476300 • Fakss:65476301 • e-pasts:slo-daugavpils@slo.lv

Valmieras • Ausekļa iela 31 • Tālr.:64220166 • Fakss:64207898 • e-pasts:slo-valmiera@slo.lv

Ventspils • Lāčplēša iela 7 • Tālr.:63623038 • Fakss:63623040 • e-pasts:slo-ventspils@slo.lv

Liepājas • Zemnieku iela 32 • Tālr.:63407356 • Fakss:63407357 • e-pasts:slo-liepaja@slo.lv

Rēzeknes • Upes iela 38 • Tālr.:64622675 • Fakss:64622675

© SLO Latvia 2010

