



## Cellpack rada inovāciju vidējā sprieguma taisnā savienojuma uzdevās

Cellpack inovatīvā CHMSV kabeļu savienošanas sistēma ir piedzīvojusi tālāku attīstību, un šobrīd tā ir piemērota visu veidu videsprieguma kabeļiem ar polimēra izolāciju. Svarīgākais CHMSV sistēmas elements ir jaunizstrādātā savienotājčaula, kas ir saderīga gan ar vara, gan alumīnija dzīslām. Kā arī, savienojuma čaula pielietojama plašā šķērszgriezuma diapazonā. Pilnīga savienojuma montāža tagad ir ievērojami **vieglāka un ātrāka** - ietaupiet līdz pat 25% no montāžas laika!

Jaunās savienotājčaulas ar īpašām noraujamo galvu skrūvēn nolūstot vairs neatstāj asas malas, kas būtu jāapvīlē, vai caurumus, kas būtu jāaizpilda ar pildvielu.

Sistēmas profesionāļiem



**CELLPACK**  
Elektriskās preces

**CHMSV****Hybrid savienošanas uzdevums ar inovatīvu savienotājčaulu****Ieguvumi**

- Vēl ātrāka, drošāka un vieglāka montāža salīdzinot ar iepriekšējā modeļa savienošanas uzdevumu
- Montāžai nav nepieciešami speciāli instrumenti
- Vienots izolācijas un apvalka noņemšanas garums
- Viegli noteikt izolācijas noņemšanas garumu izmantojot uzstādīšanas instrukcijā esošo 1:1 mēroga attēlu
- Laika ekonomija izvēloties atbilstošo savienotājčaulu
- Nav nepieciešama skrūvju galu apvīlēšana
- Nav nepieciešama skrūvju caurumu aizpildīšana

**Īpašības**

- Piemērots visu vides sprieguma kabeļu ar polimēra (PE, XLPE, EPR) izolāciju savienošanai
- Universāls ekrāna savienojums, piemērots gan stieplei, gan lentes ekrānam
- Universāla savienotājčaula, piemērota gan Cu, gan Al dzīslām
- Savienotājčaula apvienota ar skrūvju aizsargvāciņiem, kas izgatavoti no pusvadītāja materiāla
- Neierobežots uzglabāšanas laiks un temperatūra
- Kompakts izmērs
- Gatavs tūlītējai lietošanai
- Testēts atbilstoši CENELEC HD 629.1 standartam

Tips	Nominālais šķērsgr. laukums, mm <sup>2</sup>		Min. kabeļa Ø pēc ārējā pusvadītāja slāņa noņemšanas, mm	Art. Nr.
	12 kV	24 kV		
<b>CHMSV savienošanas uzdevums 1-dzīslu kabeļiem</b>				
CHMSV 12 kV	25-95	25-95	12.6	258130
	70-150	70-150	14.7	258131
	95-240	95-240	17.3	258132
	240-400	240-400	23.1	258133
CHMSV 24 kV	16-95	16-95	14.7	258140
	50-150	50-150	17.3	258141
	95-240	95-240	19.9	258142
	240-400	240-400	27.3	258143
<b>CHMSV savienošanas uzdevums 3-dzīslu kabeļiem</b>				
CHMSV3 12 kV	25-95	25-95	12.6	297348
	70-150	70-150	14.7	297350
	95-240	95-240	17.3	297260
	240-400	240-400	23.1	297358
CHMSV3 24 kV	16-95	16-95	14.7	297433
	50-150	50-150	17.3	297352
	95-240	95-240	19.9	297104
	240-400	240-400	27.3	297361

