



3M ir atzīts līderis elektrotehnisko lenšu jomā. Jau pirms vairāk nekā pusgadsimta mēs izgudrojām pirmo PVC izolācijas lenti, kas aizsāka augstas kvalitātes izolācijas lenšu mūsdienu paaudzi. Šobrīd mūsu sortimentā tiek piedāvāts ļoti plašs lenšu klāsts - izolācijai, hermetizācijai, elektrisko savienojumu aizsardzībai, kā arī speciālas lentes elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībai.

3M uzņēmuma izolācijas lentes ir augstas kvalitātes PVC lentes, kas noturīgas pret nodilumu, mitruma ietekmi, sārmiem, skābēm un UV starojumu (tikai melnās krāsas lentes). Lentēm piemīt augstas dielektriskās īpašības, tās nodrošina labu mehānisko aizsardzību arī ar minimālu tīšanas slāņu daudzumu un atbilst PVC lenšu starptautisko standartu prasībām (UL, CSA, VDE). 3M izolācijas lentes tiek izmantotas primārai elektrisko savienojumu un kopņvadu izolācijai ar spriegumu līdz 600V, kā arī kabeļu un vadu aizsardzībai un nosaitēšanai.

Augstākās klases izolācijas lentes

Scotch™ Super 33+



Augstas kvalitātes lentes profesionālai izmantošanai. Piemērotas montāžai zemās temperatūrās. Saglabā savas īpašības temperatūrā līdz -40°C. Piemīt lieliska elastība un augsta adhēzija. Noturīga pret UV starojumu, ķīmikālijām, nodilumu un atmosfēras iedarbību. Nedegoša. Labas dielektriskās spējas.

Scotch™ Super 88



Īpaši stipra izolācijas lente profesionālai lietošanai. Piemīt tās pašas īpašības kā lentei Scotch™ Super 33+. Lentei ir lielāka stiepes izturība un tā ir biezāka.

Scotch™ 22



Īpaši izturīga, augstas kvalitātes izolācijas lente. Tai ir vislielākais biežums un, salīdzinot ar citām šīs klases lentēm, tai piemīt visaugstākā stiepes izturība, kā arī paaugstināta nodilumizturība un mehāniskā stiprība. Saglabā savas īpašības temperatūrā no -10 līdz +90°C. Neizplatoša degšanu.

Scotch™ 780



3M Scotch™ 780 izolācijas lente paredzēta plašam rūpniecisko nozaru pielietojumam.. Izolentei ir laba dielektriskā izturība, elastība un mehāniskās aizsardzības īpašības. 3M Scotch™ 780 izolentei piemērtā darba temperatūra ir no -10 līdz +90°C.

Kods SLO LATVIA	Produkts	Izmērs	Pielietojanas temperatūra
80611207012	Scotch™ Super 33+	19 mm x 20 m x 0,18 mm	- 18°C līdz + 105°C
6002510	Scotch™ Super 33+	25 mm x 33 m x 0,18 mm	- 18°C līdz + 105°C
80-6101-3952-1	Scotch™ Super 88	19 mm x 6,1 m x 0,22 mm	- 18°C līdz + 105°C
80012017044	Scotch™ 22	19 mm x 32,9 m x 0,25 mm	-10 līdz +90°C
FE-5100-9107-0	Scotch™ 780	19 mm x 20 m x 0,17 mm	-10°C līdz + 90°C

3M™ Temflex™ 1500

Izturīga pret dilšanu, šķīdinātājiem, atmosfēras iedarbību. Nodrošina pietiekošu mehānisko aizsardzību ar minimālu slāņa tinumu. Krāsa: melna, pelēka, brūna, sarkana, dzeltena, zaļa, dzelten-zaļa, zila, purpura, oranža, balta.



Ekonomiskās klases universāla izolācijas lente

Kods SLO LATVIA	Produkts	Izmērs	Temperatūra	Krāsa
6002112	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	dzeltena
6002475	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	melna
6002015	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	zaļa
6002110	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	zila
6002116	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	balta
6002113	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	dzelten-zaļa
6002114	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	pelēka
6002115	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	sarkana
6002111	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	brūna
6002014	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	oranža
6002012	3M Temflex 1500	15 mm x 10 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	purpura
6002126	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	balta
6002121	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	brūna
6002122	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	dzeltena
6002123	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	dzelten-zaļa
6002476	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	melna
6002010	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	oranža
6002124	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	pelēka
6002125	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	sarkana
6002019	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	zaļa
6002120	3M Temflex 1500	19 mm x 20 m x 0,15 mm	0°C + 90°C	pelēka